

H F5001

Polyfin DUO 1020h

Proizvod	Sintetička krovna hidroizolacijska membrana bez uloška, na bazi FPO, kompatibilna s bitumenom
Gornja strana	bijela
Donja strana	bijela
Primjena	• Detalj traka
Ugradnja	Zavarivanje u struji vrućeg zraka
Pakiranje	50 rola dimenzija 15 m x 0.5m = 375 m ² po paleti

Svojstva	Ispitna metoda	Jedinica	Rezultat
Vidljivi nedostaci	EN 1850-2		Nema
Dužina	EN 1848-2	m	15
Širina	EN 1848-2	m	0,5
Debljina	EN 1849-2	mm	ca. 2,0
Plošna masa	EN 1849-2	kg/m ²	ca. 2,10
Reakcija na požar	EN 13501-1	Klasa	E

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićeni od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.