

Izjava o svojstvima Br. **Jedinstveni identifikacioni kod vrste proizvoda****LE-H55043-03 ALUPLAN AL E 30 KSK CLASSIC****Namenjena upotreba građevinskog proizvoda**

- Parna brana ili privremena hidroizolacija preko trapezastog lima. Preklopi samolepljivi postupkom termoaktivacije.

**Naziv i kontakt podaci proizvođača ili zvaničnog predstavnika**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Sistemi ocenjivanja i verifikacije konstantnosti svojstava građevinskog proizvoda**

system3

EN 13970:2004+A1:2006

**Usaglašeni standard**

EN 13970:2004+A1:2006

**Deklarisano svojstvo**

Bitne karakteristike	Svojstvo	Usaglašena tehnička specifikacija
Vodonepropusnost	60 kPa	EN 13970:2004+A1:2006
Reakcija na plamen	E	EN 13970:2004+A1:2006
Otpornost spojeva na smicanje	$\geq 250$ N/50mm	EN 13970:2004+A1:2006
Prekidne sile uzdužno-poprečno	500/400 ( $\pm 100/\pm 100$ ) N/50mm	EN 13970:2004+A1:2006
Izduženje uzdužno-poprečno	4/4 ( $\pm 2/\pm 2$ ) %	EN 13970:2004+A1:2006
Otpornost na udarac	NPD	EN 13970:2004+A1:2006
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno	180/180 ( $\pm 50/\pm 50$ ) N	EN 13970:2004+A1:2006
Savitljivost na niskoj temperaturi	-25 °C	EN 13970:2004+A1:2006
Paropropusnost	$> 1500$ m S <sub>d</sub>	EN 13970:2004+A1:2006
Paropropusnost nakon veštačkog starenja	$> 1500$ m S <sub>d</sub>	EN 13970:2004+A1:2006
Paropropusnost	NPD	EN 13970:2004+A1:2006
Opasne materije	Bez	EN 13970:2004+A1:2006

Svojstva proizvoda su u saglasnosti sa deklarisanim vrednostima. Ova deklaracija o proizvodu je izdata na osnovu odgovornosti proizvođača.

Overen za, i u ime proizvođača, od strane



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Direktor

[a] Kopija ove izjave o svojstvima je dostupna na internet strani proizvođača

[b] Prilikom ugradnje materijala, potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa, kao i opštih građevinskih principa (stanje podloge, uslovi rada, bezbednost, itd)